

Datablad for

Bencon Bio Slip 50

Produktbeskrivelse:

Bencon Bio Slip 50 er et formslipmiddel, som er fremstillet af syntetisk rapsmetylester samt isoparaffiner. Bencon Bio Slip 50 er fremstillet helt uden brug af mineraloliebaserede opløsningsmidler.

Anvendelsesområde:

Bencon Bio Slip 50 er specielt fremstillet til brug som formslipmiddel ved tagstens, - spalte samt kantstensproduktion.

Anvendes primært til forme af stål/metal, træ eller plyfa. Er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Bencon Bio Slip 50 er fri for organiske opløsningsmidler.

Bencon Bio Slip 50 har MAL-kode 00-1.

Bencon Bio Slip 50 tåler ned til -25°C.

Bencon Bio Slip 50 giver ingen misfarvninger af Betonoverflade.

Bencon Bio Slip 50 efterlader en ren formflade.

Bencon Bio Slip 50 efterlader en flot finish på betonoverfladen.

Brugsanvisning:

Bencon Bio Slip 50 bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Bencon Bio Slip 50 aftørres med klude.

Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 50 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugsevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Holdbarhed = 9 mdr.

Må ikke blandes med andre produkter.

Kan angribe/opløse 1-komponent maling samt specielle gummimaterialer.

Tekniske data:

Udseende	:	brungul væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	>225 - 355°C
Flammepunkt:		>140°C
Vægtfylde	:	0,88 g/ml
Vandopløs.	:	ikke vandopløselig
MAL-kode	:	00-1