

Datablad for

Benoslip NO

Produktbeskrivelse:

Benoslip NO er et planteolie baseret formslipmiddel. Benoslip NO er det ideelle formslipmiddel, hvor der stilles de strengeste tekniske krav f.eks. ved betonelementproduktion.

Benoslip NO er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip NO kan anvendes som formslipmiddel ved elementproduktion, til brøndgods samt støbning på byggeplads (vådstøbninger).

Kan anvendes på alle typer forme såsom stål/metal, træ, plastic og almindelige forskallingsbrædder.

Det kan anvendes overalt og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Benoslip NO er planteoliebaseret.

Benoslip NO giver ingen misfarvninger af betonoverflade.

Benoslip NO efterlader en ren formflade.

Benoslip NO giver færrest mulige poredannelser i betonoverfladen.

Brugsanvisning:

Benoslip NO bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.

Eventuel overskydende Benoslip NO aftørres med klude.

Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen.

Rækkeevne er 40 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugsevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>70°C
Vægtfylde	:	0,845 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1