

Datablad for

Benoslip ESI

Produktbeskrivelse:

Benoslip ESI er et planteolie baseret formslipmiddel. Benoslip ESI er det ideelle formslipmiddel, hvor der stilles de strengeste tekniske krav f.eks. ved betonelementproduktion, kantstensproduktion m.m. Benoslip ESI er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Bæredygtighed:

Benoslip ESI er DGNB-registreret med registreringskode NR6URH.



Anvendelsesområde:

Benoslip ESI kan anvendes som formslipmiddel ved elementproduktion samt støbning på byggeplads (vådstøbninger). Kan anvendes på alle type forme såsom stål/metal, træ, plastic og almindelige forskallingsbrædder. Det kan anvendes overalt og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Benoslip ESI er planteoliebaseret. Benoslip ESI giver ingen misfarvninger af betonoverfladen. Benoslip ESI efterlader en ren formflade. Benoslip ESI giver færrest mulige poredannelser i betonoverfladen. Benoslip ESI har en karakteristisk planteolie lugt.

Brugsanvisning:

Benoslip ESI bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Benoslip ESI aftørres med klude. Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 40 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Benoslip ESI – fortsat

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>70°C
Vægtfylde	:	0,849 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig