

## Datablad for

## Protect B

### Produktbeskrivelse:

Protect B er et miljøvenligt vedligeholdelsesmiddel til støbeplader – hurtigt biologisk nedbrydeligt. Protect B er en koncentreret emulsion til påføring på sugende underlag. Ved påføring, enten ved sprøjtning eller valsning af Protect B trænger emulsionen ind i træets overflade og virker imprægnerende. Den tynde oliefilm er tilstrækkelig til at hindre beton og cement i, at trænge ind i underlaget, og hindrer derved fastklæbning til støbepladerne.

### Anvendelsesområde:

Protect B påføres enten med sprøjteanlæg eller ved en mellemvalse. Det er vigtigt at produktet påføres i en ensartet tynd oliefilm, og at der ikke optræder søer. Ved førstegangsbehandling bør produktet påføres som koncentrat.

### Fordele:

Protect B forlænger støbepladernes levetid.  
Protect B kan fortyndes med vand i forholdet op til 1:5.  
Protect B efterlader ingen afsmitning.  
Protect B har MAL-kode 00-1.

### Brugsanvisning:

Protect B bør påføres med sprøjteudstyr eller mellemvalse. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.

### Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

### Tekniske data:

Udseende	:	hvid væske
Lugt	:	neutral
pH	:	8,0 +/- 1,0
Frysepunkt	:	0°C
Vægtfylde	:	0,976 kg/l
MAL-kode	:	00-1