

SUPER PLASTIFICERINGSMIDDEL FLOWAID FT

Additiv til GRC produktion

Produkt Navn	Produkt Type	Anvendelse
FLOWAID FT	Polycarboxylat Polymer/Lignosulfonat	Super-plastificering Additiv til sprøjte GRC

Anvendelse

- Specielt velegnet til sprøjte beton og sprøjte GRC
- Muliggør store vandreduktioner og opretholder stadig stor bearbejdelighed.

Fordele

- Høj bearbejdelighed uden separering
- Ingen retardering
- Muliggør op til 20% vand reduktion
- Kan bruges sammen med Acryl Polymer

Doserings anvisning

Tilsættes sammen med blande vandet.

Dosering

0.5 – 1.5% af cementvægt – vi anbefaler forsøg

Opbevaring og opbevaringstid.

Minimum 1 år i lukkede containere – opbevares og beskyttes mod sollys. (5 –30°C)

BESKYTTES MOD FROST

EGENSKABER

Udseende:	Brun flydende væske
Vægtfylde:	1.06
Chlorid indhold % w/w:	<1.10% Chlorid fri
Sætnings effekt	begrænset
Frysepunkt °C	+1°C
Egnethed:	Alle Portland Cement typer

LEVERES I 25L, 200L OG 1000L IBC CONTAINERE

Bencon A/S
Erhvervsparken 3
DK -8920 Randers NV
Repræsenterer FibreTec

☎: +45 87 82 72 62
Fax: +45 87 82 72 92
info@bencon.dk
www.bencon.dk



MEMBERS OF THE INTERNATIONAL GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE ASSOCIATION