

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 30-01-2017

Version: 2, d. 6.11.2017

HPtec ST

Hydrofoberingsmiddel til bagbeton

Produktbeskrivelse

- Reducerer udfældninger, reducerer vand optagelse
- Stabiliserende virkning muliggør højere vand indhold
- Reducerer ramme dannelse og hvide pletter

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Tilsættes sammen med vandet

Anbefalet dosering

- 0,6 – 1,5% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Forsøg med den aktuelle betonblanding anbefales.

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Hvid
pH-værdi:	10,5 - 11,5
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie, eller en teknisk konsulent.