

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 06-05-2016

Version: 2, d. 6.11.2017

Procon Pave 50

Højkoncentreret plastificeringsmiddel til
betonvarer Plastificeringsmiddel i henhold til
EN 934-2: T 2 CE – 770 – CPR – 7883-01-14

Produktbeskrivelse

- Større styrker i alle faser
- Bedre bearbejdelighed og fyldning af formene
- Mulighed for kortere vibrationstid
- Gode dispergerende effekt muliggør mindre farveforbrug
- Tættere overflader
- Giver større modstand overfor frost-/tø påvirkninger
- Luftindførende

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Tilsættes sammen med tilslaget eller ved stærkt slugende tilslag, samtidig med blandevandet
- Ved samtidig brug af andre tilsætningsstoffer bør der foretages enforligsprøve

Anbefalet dosering

- 0,1 - 0,6% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Den nøjagtige dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Brun
pH-værdi:	4,5-7,4
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.