

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 21-01-2016

Version: 2, d. 6.11.2017

Procon Pave

Højkoncentreret additiv til fremstillingen af belægningssten og andre betonvarer
Plastificeringsmiddel i henhold til EN 934-2: T 2
CE – 770 – CPR – 7883-01-14

Produktbeskrivelse

- Større styrker i alle faser
- Bedre bearbejdelighed
- Tættere overflader
- Større modstand overfor frost-/tø påvirkninger
- Virker som plastificerings- og dispergeringsmiddel

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Tilsættes sammen med tilslaget eller ved stærkt slugende tilslag samtidig med blandedevandet
- Ved samtidig brug af andre tilsætningsstoffer bør der foretages en forligsprøve

Anbefalet dosering

- 0,1 - 0,4% alt efter ønsket virkning
- Den nøjagtige dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Brun
pH-værdi:	3,8-5,8
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.