

TEKNISK DATABLAD

Coating G

Udarbejdet: 28-04-2016

Overfladeforsegling til betonvarer

Produktbeskrivelse

- Giver en vandafvisende overflade, der letter rengøring
- Udglatter strukturen og beskytter mod f.eks. alger og kemikalier
- Forbedrer modstandskraften og holdbarheden
- Kan blandes med farve efter eget valg og egne forsøg
- UV-stabil

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Bør ikke påføres ved temperaturer under 12°C
- Coating G skal fordeles ligeligt, så risiko for ”pyt” dannelser formindskes
- Har en tørretid på ca. 1 time ved 20°C

Anbefalet dosering

Der doseres efter underlagets behov. Forbrug alt efter sugeevne ca. 60 – 200 g/m².

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Mælkehvid, tørrer farveløs op
pH-værdi:	7,0 – 9,0
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +10°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket original beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter