

Datablad for

Bencon Betonklæber

Produktbeskrivelse:

Bencon Betonklæber er et rent PVA produkt med et tørstofindhold på 56%. Bencon Betonklæber er specielt fremstillet til: betonvareindustrien som betonklæber ved bl.a. leca produktion, reparation af beton, lægning af slidlag samt til hvidtning.

Anvendelsesområde:

Bencon Betonklæber anvendes til pudsnings, til reparation af beton, til lægning af slidlag, til hvidtearbejde samt som betonklæber ved f.eks. produktion af leca elementer. Ved brug af Bencon betonklæber opnås større brudstyrke, slidstyrke og bindeevne, ligesom afskalning og revner undgås. Ved reparationer undgår man ophugning og rubankning.

Brugsanvisning:

Der anvendes ca. 10 kg. Bencon Betonklæber pr. 50 kg cement, ved pudsearbejde doseres det halve. Til hvidtekalk udrøres 1 del Bencon Betonklæber med 10 dele vand.

Husk: underlag rengøres omhyggeligt og renses for alt løst materiale. Ophugning er ikke nødvendig. Underlaget vandes derefter grundigt, men ved arbejdets påbegyndelse må der ikke stå frit vand.

Rengøring:

Værktøj m.m. rengøres med vand.

Tekniske data:

Udseende	:	mælkehvid
Lugt	:	svag
Konsistens	:	tyk flydende
Vægtfylde	:	1,1 g/ml
Tørstof	:	56%