

Datablad for

Bencon AL-Sten og Facaderens

Produktbeskrivelse:

Bencon AL-Sten og Facaderens er et effektivt middel til rengøring af belægninger på murværk, træ, fliser og lignende.

Anvendelsesområde:

Bencon AL-sten og Facaderens påføres emnerne bedst med forstøversprøjte, men kan påføres med børste/kost. Blandingen påføres i så tyndt et lag som muligt, dog således at emnet er gennemfugtet. De behandlede overflader bearbejdes ikke efterfølgende. Efter 8-14 dage vil de tidligere uønskede belægning områder blive mørke og herefter kan der enten spules med vand eller der kan børstes med en kost.

Fordele:

Bencon AL-Sten og Facaderens minimerer rengøringen.
Bencon AL-Sten og Facaderens forlænger materiellets levetid.
Bencon AL-Sten og Facaderens er nem at bruge.

Brugsanvisning:

Bencon AL Rens bør påføres med kost/børste.
Bencon AL Rens skal fortyndes med 3-4 dele vand.

Begrænsninger:

Meget grove aflejringer eller afsætninger i form af klodser og lignende bør renses ad mekanisk vej, da forbruget af Bencon AL-Sten og Facaderens ellers vil blive for stort. Bør ikke anvendes på aluminium og zink.

Tekniske data:

Udseende	:	klar gullig væske
Lugt	:	stikkende
pH	:	<1
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:	:	>100°C
Vægtfylde	:	-
Vandopløs.	:	blandbart med vand
MAL-kode	:	5-4